

NIXZEN

Balun Activo de Video 1 Canal - Transmisor



Transmision: 1Canal (Video)

Distancia 0-1200m (Con Receptor Acivo)

Conector de Video: BNC-H

Alimentación: 12 40V DC or 9 24V AC, Potencia: 1 W

Conector lado par trensado: Conector de 5 Pines fijos con tornillo

Formatos Compatibles: PAL, NTSC, SECAM

Banda de Transmisión: 0-6MHz (-3db)

Anti-interferencia > 75db

Ajuste: Dip Switch de 4 comandos, ajuste manual

LED indicados: Rojo alimentacion, Amarilo Señal.

Proteccion de Puerto Alimentaicon: 2KV/1KA Per: IEC61000-4-5

Proteccion de Puerto de Video: 2KV Per: IEC61000-4-5

Proteccion de Puerto UTP: 2KV(Modo Diferencial) 4KV(Modo Comun)Per: IEC61000-4-5

Protection ESD 1a Nivel 3 de descarga de electricidad por contacto,

1b Nivel 3 de descarga de electricidad por air, Per:IEC61000-4-2

Estabilidad MTBF (Tiempo medio entre fallas) >20000H

Dimensiones: (L*A*H) 115mm×82mm×22mm

Alojamiento: Metal, Color Plata

Peso Neto: 180g

Temperatura de operacion: -0°C-55°C

Humedad: 0-95% (sin condensar)

NX-N101AT

BALanced UNbalanced Video Transmission