

NIXZEN

Balun Activo de Video 4 canales - Receptor



Recepción : 4 Canales (Video)

Distancia 0-900m (Con Balun Pasivo), 0-1200m (Con Transmisor Activo)

Conector de Video: BNC-H Dual

Alimentación: 12-40V DC o 9-24V AC, Potencia: 5W

Conector lado par trenzado: Conector de 8 Pines fijos con tornillo / RJ45

Formatos Compatibles: PAL, NTSC, SECAM

Banda de Transmisión: 0-6MHz (-3db)

Anti-interferencia > 75db

Ajuste: Dip Switch de 4 comandos, ajuste manual, 1 por canal.

LED indicador: Rojo Alimentacion, Amarillo 1 por canal estado.

Proteccion de Puerto de Video: 2KV Per: IEC61000-4-5

Proteccion de Puerto UTP: 2KV(Modo Diferencial) 4KV(Modo Comun)Per: IEC61000-4-5

Protection ESD 1a Nivel 3 de descarga de electricidad por contacto,

1b Nivel 3 de descarga de electricidad por air, Per:IEC61000-4-2

Estabilidad MTBF (Tiempo medio entre fallas) >5000H

Dimensiones: (L*A*H) 190mm×95mm×44.5mm

Adaptadores para montaje en rack: Incluidos.

Alojamiento: Metal, Color Negro

Peso Neto: 595g

Temperatura de operacion: -0°C-50°C

Humedad: 0-95% (sin condensar)



NX-N104AR

BALanced UNbalanced Video Transmission